

HR2630TX4

Perfo-burineur SDS Plus 800 W 26 mm (coffret alu + kit d'accessoires)

3 modes et équipé du nouveau mandrin plus précis

Code EAN : 0088381687409



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 800 W

Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans le béton	26 mm
Ø max. avec trépan	80 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h)	15 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a_h)	9,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	91 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	385 x 77 x 209 mm
Poids net EPTA	3 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Équipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Inverseur de sens de rotation

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X D-08729 Burin plat SDS-Plus 250 x 20 mm
- 1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm
- 1 X 823312-2 Coffret aluminium
- 1 X 194659-4 Graisse pour foret
- 1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160)
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 122915-2 Système aspiration poussière DUST CUP

Charbon : 194074-2