

Le **POWERDUCTION 10R PLUS** est conçu pour chauffer, débloquer et retirer facilement toutes les pièces mécaniques en quelques secondes : boulons/écrous grippés, vis, etc. Il est particulièrement recommandé dans les secteurs automobile, agricole ainsi qu'en maintenance, construction métallique et serrurerie.


OUTIL ERGONOMIQUE MULTI APPLICATIONS

- Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise, ce qui permet de travailler à proximité de câbles, tuyaux, ou toute pièce sensible à la chaleur, sans les démonter.
- Maniable : poids plume de 3,5 kg - 1,3 kg pour l'inducteur seul.
- Ergonomique : volume réduit et lanière pour le tenir à l'épaule.
- Simple d'utilisation : peut être raccordé en tout lieu possédant une prise monophasée 230 V.
- Mise en action rapide : sélectionner et installer l'inducteur, brancher puis utiliser.
- Puissance de 1200 W avec facteur de marche élevé.




5 INDUCTEURS INCLUS

Fil spiralé SIDE




Ø 18 mm ≤M8	054806
Ø 24 mm ≤M12	054790
Ø 30 mm ≤M16	055469

Fil tressé enroulable



80 cm	054813
-------	--------

Fil droit rigide




80 cm	054868
-------	--------



Livré en valise avec
5 inducteurs


INDUCTEURS (options)

Fil spiralé SIDE



Ø 21 mm ≤M10	079953
Ø 27 mm ≤M14	079960

Fil spiralé FRONT



Ø 18 mm ≤M8	079977
Ø 21 mm ≤M10	079984
Ø 24 mm ≤M12	079991
Ø 27 mm ≤M14	080003
Ø 30 mm ≤M16	080010

Inducteur décollage
sticker
















066601

Inducteur de chauffe
avec ferrite



079472

												
50/60 Hz	2 m	A	W	M10	Temps de chauffe	2 mm	Ø8 mm	cm	kg	kg	IP21	Protected & compatible power generator (+/-15%)
230V 1~		16	1200	1 s	5 s		10 s	21 x 10 x 15	3.5	4.8		1.5 kW