



# LUBRIFIANT

## MULTITRANS 75W80

Huile EP pour boîtes de vitesses

### CARACTERISTIQUES

MULTITRANS 75W80	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15°C	kg / m <sup>3</sup>	NF T 60 101	883
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> / s	NF T 60 100	54.8
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> / s	NF T 60 100	9.7
Indice de viscosité		NF T 60 136	160
Point d'éclair	°C	NF T 60 118	156
Point d'écoulement	°C	NF T 60 105	- 45

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif.*

### APPLICATIONS

MULTITRANS 75W80 est destinée aux boîtes de vitesses de véhicules légers.

### PROPRIETES

- Pouvoirs extrême pression et anti usure renforcés
- Bonne stabilité thermique
- Grande résistance à l'oxydation
- Anti mousse

### NIVEAU DE PERFORMANCES

API GL5

MIL L 2105 C

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Notre service technique est à votre disposition pour vous assister