



LUBRIFIANT

2T PRO 100% SYNT

HUILE 100 % SYNTHETIQUE POUR MOTEURS 2 TEMPS

CARACTERISTIQUES

	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Visuelle	Rouge
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60 101	872
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60 100	51.3
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² /s	NF T 60 100	9.1
Point d'éclair	°C	NF T 60 118	168

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif.

APPLICATIONS

Huile synthétique à très hautes performances, **2T PRO 100% SYNT** est destinée aux moteurs 2 temps fonctionnant à très hautes températures.

2T PRO 100% SYNT répond aux exigences les plus sévères des moteurs 2 temps modernes, motos, tronçonneuses professionnelles.....

Utilisation : en mélange à 2 % dans le carburant sans plomb (95 ou 98) ou en graissage séparé par pompe doseuse.

PROPRIETES

- Répond au test anti-fumée le plus sévère
- Haute qualité détergente
- Grande stabilité exceptionnelle
- Bonne résistance à l'oxydation
- Faible teneur en cendres sulfatées

NIVEAU DE PERFORMANCES

API TC

JASO FC

ISO-L-EGD

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Notre service technique est à votre disposition pour vous assister.