



LUBRIFIANT

HYDRAGRI BIO

*Fluide biodégradable multifonctionnel
pour transmissions*

CARACTERISTIQUES

HYDRAGRI BIO	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur		Visuelle	Ambrée
Masse volumique à 15 °C	kg / m ³	NF T 60 101	903
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² / s	NF T 60 100	50.2
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² / s	NF T 60 100	10.6
Indice de viscosité		NF T 60 136	208
Point d'éclair	°C	NF T 60 118	256
Point d'écoulement	°C	NF T 60 105	- 40
Viscosité à - 35 °C	mPa.S	NF T 60 152	11 000
Biodégradabilité	%	CEC-L-33A93	85

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif.

APPLICATIONS

HYDRAGRI BIO est destinée à la lubrification de :

- transmissions mécaniques ;
 - transmissions hydrauliques ;
 - carter commun boîte de vitesses, relevage, freins immergés ;
- dans le domaine de l'agriculture et des travaux publics.

.../...



LUBRIFIANT

HYDRAGRI BIO

PROPRIETES

- Très bonne stabilité à l'oxydation
- Pouvoirs anti-usure et extrême pression renforcés
- Bas point d'écoulement
- Biodégradable

NIVEAU DE PERFORMANCES

L'expérience permet de recommander **HYDRAGRI BIO** pour la plupart des matériels des constructeurs :

JOHN DEERE
FORD NEW HOLLAND

CASE
MASSEY FERGUSON

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Notre service technique est à votre disposition pour vous assister.

