

MURS ET PLAFONDS SPECIFIQUES



PEINTURE AMBIANCE ALIMENTAIRE

Description	<p>Peinture monocouche, destinée aux locaux à ambiance alimentaire. Convient idéalement en intérieur sur murs et plafonds en plâtre, ciment, plaque cartonnée, fibre de verre, bois, pierres, briques, parpaings, crépis et tous supports poreux. Mat velouté à aspect légèrement pommelé. Participe à l'hygiène et au confort des lieux. Possède un très grand pouvoir couvrant et opacifiant.</p> <p>Ce produit certifié ECOLABEL EUROPEEN conjugue efficacité et écologie :</p> <ul style="list-style-type: none">- Garantie des performances du pouvoir couvrant et de séchage.- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication, son utilisation et de son recyclage.- Absence de certaines substances dangereuses et teneur réduite en solvants.
Préparation du support	<p>Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les particules friables non adhérentes. Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5 cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents. Les joints et enduits de plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés. Les fonds seront parfaitement secs à l'application. Les matériaux souillés et les supports trop alcalins (ciment neufs) seront traités avec notre préparateur matériaux "L'ENERGIQUE*".</p>
Application	<p>Peinture prête à l'emploi, bien remuer avant usage. S'utilise généralement en une couche en rénovation (monocouche), une seconde couche pouvant être nécessaire en travaux neufs ou sur supports non peints. Le support devra être parfaitement sec. La première sera diluée (10-15 % d'eau) et permettra de bloquer les fonds très absorbant, diminuant ainsi la consommation des couches suivantes. Ne s'applique qu'à l'intérieur. Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25°C). Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
Sécurité	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Conserver le produit après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Conserver hors de la portée des enfants. Porter des protections nécessaires (masque, gants). Ne pas respirer les aérosols. Nettoyage des outils à l'eau. Amener l'emballage non utilisé, muni de son étiquette, dans une déchetterie. Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier, les toilettes ou la poubelle. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p>
Date d'édition	Juin 2018

* Les informations exposées d'encre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes).

Caractéristiques techniques

Nature	A base de résines acryliques spéciales et d'oxyde de titane
Densité	1,27 ± 0,01 à 25°C
Viscosité	23 à 26 poises à 25°C
Aspect	Mat
Odeur	Sans odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 45 minutes Recouvrable : 12 heures
Conditions d'application	10-25°C, humidité maxi : 65 %
Rendement	8 à 10 m ² au litre (par couche)
Nettoyage des outils	Eau immédiatement
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet

Précautions d'emploi



Craint le gel au stockage

Teinte

Blanc

Conditionnement

2,5 L

Destination	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage	Certification	Émission dans l'air intérieur ⁽¹⁾
Intérieur	Pinceau, rouleau ou pistolet	10-25°C	Sec au toucher : 45 minutes Recouvrable : 12 heures	Eau immédiatement		

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70