

HP1631KX3

Perceuse à percussion 710 W Ø 13 mm

Carter aluminium robuste et dotation spéciale anniversaire

Code EAN : 0088381812580



AVANTAGES PRODUIT

- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Puissante et Compacte
- Carter en aluminium
- Poignée multi-positions : La poignée pivote sur 360°
- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 710 W

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 1

Régime

Vitesse à vide 0 à 3200 tr/min

Vitesse à vide V1 tr/min

Vitesse à vide V2 tr/min

Vitesse à vide max. 0 à 3200 tr/min

Cadence

Frappe 0 à 48000 cps/min

Frappe V1 cps/min

Frappe V2 cps/min

Cadence de frappe max. 0 à 48000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 16 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 30 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (a_h) 2,5 m/s²

Vibration perçage percussion (a_h) 17 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 97 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 108 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 296 x 75 x 204 mm

Poids net EPTA 2 kg

Longueur cordon d'alimentation 2 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 4 X Douilles à queue (8, 10, 12 et 13 mm)
- 4 X Embouts courts Hexa (H3, H4, H5, H6)
- 8 X Embouts courts philips (2 x PH0, 2 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3)
- 8 X Embouts courts plat (2 x SL4, 2 x SL5, 2 x SL5,5, 2 x SL6,5)
- 8 X Embouts courts pozidriv (2 x PZ0, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3)
- 8 X Embouts courts torx (T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, T30, T40)
- 8 X Embouts longs (PH2, PH3, PZ2, PZ3, T20, T30, SL5,5, SL6,5)
- 8 X Forets acier cylindrique (Ø 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 et 6,5 mm)
- 5 X Forets béton (Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm)
- 5 X Forets bois (Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm)
- 2 X Mèches plates (16, 20 mm)

Charbon : 191998-3