



### Principales

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produits              | Ovalis                |
| Fonction produit               | Plaque                |
| Nuance de la couleur           | Blanc RAL 9003        |
| Type d'emballage               | Film plastique souple |
| Quantité par lot               | 5 pièces              |
| Vente par quantité indivisible | 1                     |

### Complémentaires

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Montage du système d'installation | Pose encastré                               |
| Nombre de postes                  | 3 postes horizontal 71 mm                   |
| Mode de fixation                  | Clipsable                                   |
| Finition de la surface            | Satin                                       |
| Matière                           | Thermoplastic ABS-anti UV plaque décorative |
| Hauteur                           | 82 mm                                       |
| Largeur                           | 224 mm                                      |
| Profondeur                        | 10 mm                                       |

### Environnement

|                                       |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| température ambiante pour le stockage | -5...50 °C                                                                                                                                 |
| température de fonctionnement         | 5...45 °C                                                                                                                                  |
| normes                                | EN 60669-1<br>NF C 61-314                                                                                                                  |
| certifications du produit             | NF                                                                                                                                         |
| tenue aux choc IK                     | IK04                                                                                                                                       |
| degré d'étanchéité IP                 | IP21                                                                                                                                       |
| caractéristique d'environnement       | Acétone<br>Alcool<br>Ammoniaque<br>Décolorant<br>Savon liquide<br>Huile<br>Pétrole<br>Résistant aux UV<br>Liquide de nettoyage pour vitres |
| santé et problèmes environnementaux   | Sans halogène                                                                                                                              |

### Offre de la durabilité

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium                                                 |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil                 |
| Profil environnemental du produit     | Disponible                                                            |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques                              |

### Contractual warranty

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|