9,2 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

X 10/140 TST - nettoyeur haute pression eau froide



GARANTIE DE 5 ans sur la culasse en laiton

CLIC !

DONNÉES TECHNIQUES	X 10/140 TST
Pression maximale	160 bars
Pression de service	30 - 140 bars
Débit d'eau	10 l/min | 600 l/h
Flexible HP 15 m	49800.0
Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 4 | 12525
Lance avec buse à jet plat	12435-M20042
Lance avec turbobuse	12438-042
Vitesse moteur	2.800 trs/min
Puissance électrique	230 V/ 12,8 A/ 50 Hz
Puissance absorbée	2,95 kW
Poids	33 kg
Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.	60361.0
EAN code	40 12314 30559 3

Conseils d'utilisation

- Utilisateurs privés
- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- Attention: 2.800 trs/min
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du X 10/140 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Grâce à la forme en X du nettoyeur HP, l'opérateur est en mesure d'utiliser en toute aisance de l'appareil en position verticale

Made in Germany

www.kranzle.fr