



FICHE TECHNIQUE

LHM S

LIQUIDE HYDRAULIQUE SPECIAL POUR
CIRCUITS HYDRAULIQUES DES VEHICULES CITROEN

APPLICATIONS

Fluide à utiliser exclusivement dans les centrales hydrauliques des véhicules CITROEN dont les circuits sont peints en vert.

LHM S est interdit dans les organes des véhicules CITROEN peints en noir.

Assure les fonctions de suspension, de freinage et d'assistance de direction.

Non miscible et non compatible avec les fluides synthétiques.

AVANTAGES

LHM S a été mis au point pour les véhicules CITROEN d'après les directives de ce constructeur.

LHM S est miscible en toutes proportions à tous les autres fluides LHM.

LHM S est compatible avec les élastomères entrant dans les organes des véhicules CITROEN peints en VERT.

PERFORMANCES

LHM S est conforme au cahier des charges PSA CITROEN.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur			verte
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NFT 60101	833
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NFT 60100	18,2
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NFT 60100	6,2
Viscosité cinématique à -40°C	mm ² /s	NFT 60100	1126
Indice de viscosité		NFT 60136	340
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	< -60
Point d'éclair	°C	NFT 60103	> 116

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

LHMS-A2-09/2003

1/2

UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - Puisseaux (45) - E-mail : info@unil-opal.fr

► N° Indigo 0 825 825 925
0,150 € TTC / MN





FICHE TECHNIQUE

LHM S

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des liquides hydrauliques usagés.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.

LHMS-A2-09/2003

1/2

UNIL OPAL

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - Puiseaux (45) - E-mail : info@unil-opal.fr

► N° Indigo 0 825 825 925
0,150 € TTC / MN

