

# KGSV 216 M



### Caractéristiques techniques

Dimensions L x l x H	760 x 475 x 340 mm
Largeur de coupe max 90°/45°	305 mm / 205 mm
Profondeur de coupe max 90°/45°	65 mm / 36 mm
Dimension max de la pièce à travailler :	
- coupe droite 90°/90°	305 x 65 mm
- double onglets 45°/45°	205 x 36 mm
Réglage du plateau rotatif gauche/droite	47°/47°
Inclinaison de la lame gauche/droite	47°/0°
Lame de scie	216 x 30 mm
Vitesse de rotation à vide	3800-5500 tr/min
Vitesse de rotation en charge nominale	5500 tr/min
Puissance nominale absorbée (S1/S6 20%)	1350 / 1700 W
Poids avec batterie	13,5 kg

### Avantages du produit

- Fonction radiale pour les pièces larges
- Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large
- Avec lame de scie « multicut » pour une grande qualité de coupe et une longévité élevée
- Poids plume compact, convient également pour le transport à une main
- Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
- Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir capteur de sciures intégré
- Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe et lampe de travail à LED
- Rallonges de table escamotables en continu, amovibles pour poser de longs panneaux, des plinthes,...
- Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
- Pince de serrage pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

### Equipement fourni

- Lame de scie carbure (60 dents)
- 2 rallonges latérales de table
- Butées de tronçonnage
- Enroulement de câble

### Codes

- Référence : 619261000
- EAN code : 4007430256607