

PHO 2100*

Fer Woodrazor

Qualité de rabotage élevée grâce au fer réversible au carbure



Facilité d'utilisation

3 rainures en V pour aplanir les arêtes avec précision (chanfreinage)



Poignée Softgrip

Et design ergonomique pour un confort optimal lors de l'utilisation

Evacuation des copeaux

Raccords pour aspirateur des deux côtés



Protection

Appui de parcage protégeant la lame et la surface rabotée

Caractéristiques techniques

Puissance	680 W
Régime à vide	19500 tr/min
Profondeur des copeaux	2 mm
Epaisseur de feuillure	8 mm
Largeur de rabotage	82 mm
Evacuation des copeaux	2 côtés
Poids	2,4 kg
Référence 0603...	2A4 102
Code EAN 3165140...	868 321

Livré avec: 2 fers Woodrazor réversibles, clé six pans intégrée



| Qualité de rabotage élevée grâce au système fer Woodrazor réversible au carbure permettant d'obtenir des surfaces lisses sans efforts

| Un travail propre en toutes circonstances grâce au raccord pour aspirateur des deux côtés permettant l'évacuation des copeaux

| Prise en main optimale grâce au design ergonomique adapté aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers



+ EXTRA

+ 1 fer carbure Woodrazor réversible



*Visuel non contractuel