Groupe électrogène-onduleur KS 3300i



Avantages

- Générateur inverseur au prix d'un modèle à essence
- Tension stable sans surtensions ni fluctuations, grâce à la carte onduleur et à l'alternateur synchrone
- Diverses prises (prises électriques, 12V, etc.) pour connecter différents appareils
- La taille compacte signifie qu'il occupe un espace minimal lors de l'utilisation et du rangement.
- Le design léger permet un déplacement et un transport faciles, pouvant même tenir dans le coffre d'une voiture.

Spécification



Groupe électrogène-onduleur KS 3300i

Tension, V	230
Puissance maximale, kW	3.3
Puissance nominale, kW	3.0
Facteur de puissance, cosφ	1
Fréquence, Hz	50
Courant maximum, A	14.4
Prises	2 x Schuko 230 V
Type de démarrage	manuel
Capacité du réservoir de carburant, l	7
Écran LED	compteur d'heures de fonctionnement, fréquence, tension
Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB	71/96
Sortie 12V, A	12V/8.3A
Modèle moteur	KS 210i
Volume du cylindre moteur, cm3	208
Type de moteur	Essence 4-temps
Puissance moteur, CV	5.5
Volume du carter d'huile, l	0.6
Enroulement d'alternateur	Cuivre
Classe de protection	IP23M
Composants*	Groupe électrogène, Emballage, Manuel, Clé pour bougie, Tournevis PH2 6,0 mm, Housse pour accessoires
Dimensions nettes (LxLxH), mm	433×376×462
Dimensions brutes (LxLxH), mm	465×395×485
Poids net, kg	25.5
Poids brut, kg	28.0
UGS	KS 3300i
Code-barres	4260405366316

***La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l'altitude, l'état technique du générateur.

ATTENTION !Le produit est vendu sans huile moteur ni essence. Avant la première mise en marche, il est impératif d'ajouter de l'huile pour moteurs essence 4 temps. Nous recommandons de l'huile 10W-30 ou 10W-40. Vérifiez toujours le niveau d'huile avant chaque démarrage. Utilisez uniquement de l'essence sans plomb avec un indice d'octane de 90-95 contenant au maximum 10 % d'éthanol.