



### Principales

Gamme de produits	Ovalis
Fonction produit	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Type de prise informatique	RJ45 : 8 broches, Cat.5 <= 100 MHz
Type de blindage du câble	UTP
Nuance de la couleur	Blanc RAL 9003
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	10 pieces
Vente par quantité indivisible	1
Bornes de raccordement	IDC

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Nombre de prise	1
Organisation du cablage	Paire torsadée non blindée
Accessoires associés	Infraplus Connecteur Actassi s-one
Mode de fixation	Par vis Par kit de griffes
Finition de la surface	Brillant
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastic ABS-anti UV façade
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41.7 mm
Profondeur d'encastrement	25.7 mm
Poids	0.037 kg

### Environnement

température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
température de fonctionnement	5...35 °C
normes	EN 50173-1 ISO/IEC 11801 IEC 60603-7 TIA/EIA-568 TIA/EIA-568-A-5 IEC 60603-7-3
degré d'étanchéité IP	IP21
tenue aux choc IK	IK04
caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------