

Groupe électrogène KS 2100i S



Avantages

- ✓ Sûr pour les appareils électroniques sensibles car il fournit une tension en onde sinusoïdale
- ✓ Le mode ECO unique régule la consommation de carburant en fonction du nombre d'appareils connectés
- ✓ Alternateur sans balais fiable avec enroulement en cuivre à 100%
- ✓ La taille compacte et la légèreté facilitent le transport et l'utilisation dans des endroits où une alimentation fiable est nécessaire.
- ✓ Le boîtier du générateur réduisant le bruit assure un fonctionnement extrêmement silencieux

Tension, V	230
Puissance maximale, kW	2
Puissance nominale, kW	1.8
Facteur de puissance, cosφ	1
Fréquence, Hz	50
Courant maximum, A	8.7
Prises	1 x Schuko 230 V
Type de démarrage	Manuel
Capacité du réservoir de carburant, l	4
Autonomie à 50 % de charge, h***	4.5
Écran LED	Tension, fréquence, compteur d'heures
Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB	62/95
Sortie 12V, A	12V/8.3A
Sortie USB	5V/1A, 5V/2.1A
Modèle moteur	KS 110i
Volume du cylindre moteur, cm3	79.7
Type de moteur	Essence 4-temps
Puissance moteur, CV	3.3
Possibilité de connecter des générateurs en parallèle	+
Volume du carter d'huile, l	0.35
Enroulement d'alternateur	Cuivre
Classe de protection	IP23M
Composants*	Groupe électrogène, Emballage, Manuel, Clé pour bougie, Tournevis PH2 6,0 mm, Câble de connexion parallèle, Entonnoir, Fiche 16 A Schuko
Dimensions nettes (LxLxH), mm	480×290×430
Dimensions brutes (LxLxH), mm	510×320×475
Poids net, kg	18.5
Poids brut, kg	21.2
UGS	KS 2100i S
Code-barres	4260405365531