

Groupe électrogène KS 6000iE S



Avantages

- ✓ Le générateur pratique et fiable fournit une tension idéale et s'adapte aux charges variables.
- ✓ Efficacité énergétique et économique grâce au mode ECO
- ✓ Affichage LED multifonction 6-en-1 et panneau de commande ergonomique pour une utilisation facile
- ✓ Des matériaux et une construction de haute qualité garantissent une longue durée de vie pour le générateur.
- ✓ Poignée pratique et roues pour une mobilité facile

Tension, V	230
Puissance maximale, kW	5.5
Puissance nominale, kW	5.0
Facteur de puissance, cosφ	1
Fréquence, Hz	50
Courant maximum, A	23.9
Prises	1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A
Type de démarrage	Manuel/électrique
Capacité du réservoir de carburant, l	14.5
Autonomie à 50 % de charge, h***	7
Écran LED	Multifonction : charge, niveau de carburant, tension, fréquence, heures de fonctionnement ; indicateur de surcharge, indicateur de tension, indicateur de niveau d'huile
Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB	70/97
Sortie 12V, A	12V/8.3A
Sortie USB	USB QC3.0 + Type C
Modèle moteur	KS 240i
Volume du cylindre moteur, cm3	223
Type de moteur	Essence 4-temps
Puissance moteur, CV	7.5
Possibilité de connecter des générateurs en parallèle	+
Sortie ATS	+
Volume du carter d'huile, l	0.65
Enroulement d'alternateur	Cuivre
Classe de protection	IP23M
Composants*	Groupe électrogène, Emballage, Manuel, Clé pour bougie, Tournevis PH2 6,0 mm, Housse pour accessoires
Dimensions brutes (LxLxH), mm	715×525×640
Poids net, kg	43
Poids brut, kg	43.4
UGS	KS 6000iE S
Code-barres	4260405365791