# Groupe électrogène KS 3000




## Avantages

- Moteur conçu pour la durabilité : les moteurs de marque KS, développés par Könner & Söhnen, subissent des tests rigoureux, garantissant fiabilité, économie de carburant et respect de l'environnement (norme EURO V).
- Fonctionnement ininterrompu : l'alternateur avec enroulement en cuivre à 100 % garantit une alimentation stable, même sous des charges maximales, assurant une longue durée de vie du générateur.
- Commande intuitive : le panneau ergonomique avec écran LED et connecteurs permet un contrôle facile et une réaction immédiate à tout changement.
- Fonctionnement prolongé sans ravitaillement : le réservoir en acier agrandi et l'indicateur de niveau de carburant permettent un fonctionnement prolongé, tandis que le système de démarrage simplifié assure un démarrage rapide et aisé.
- Fonctionnement silencieux et stable : le système anti-vibration double réduit le bruit et les vibrations, garantissant un fonctionnement confortable et prolongeant la durée de vie du générateur.

| | |
|---|---|
| Tension, V | 230 |
| Puissance maximale, kW | 3 |
| Puissance nominale, kW | 2.6 |
| Facteur de puissance, cosφ | 1 |
| Fréquence, Hz | 50** |
| Courant maximum, A | 13.04 |
| Prises | 2 x Schuko 230 V |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 15 |
| Autonomie à 50 % de charge, h*** | 15 |
| Écran LED | Tension, fréquence, compteur d'heures |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/93 |
| Sortie 12V, A | 12/8.3 |
| Modèle moteur | KS 210 |
| Type de moteur | Essence 4-temps |
| Puissance du moteur, ch. v./kW | 7.0/5.15 |
| Carburant | À essence |
| Volume du carter d'huile, l | 0.6 |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 208 |
| Régulateur de la tension | Système intelligent AVR |
| Type de démarrage | Manuel |
| Enroulement d'alternateur | Cuivre |
| Classe de protection | IP23M |
| Dimensions nettes (LxLxH), mm | 580×430×440 |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 610×455×485 |
| Poids net, kg | 41.5 |
| Poids brut, kg | 43.6 |
| UGS | KS 3000 |
| Code-barres | 4260405361083 |