



IMPERMÉABILISANT TERRASSES

DALLAGES ET SOLS EXTÉRIEURS

Empêche la pénétration de l'eau et des graisses dans les matériaux.

SUPPORTS

Carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants.

Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouche-pores.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Non filmogène, laisse respirer les matériaux.
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Accroît la résistance aux U.V.
- Protège du gel et du vieillissement.

MODE D'EMPLOI

1. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être imperméabilisées telles que peintures, plastiques, métaux, verre... En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau;
2. Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec;
3. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Afin d'éviter la stagnation du produit, un étalement à la brosse peut être nécessaire.

Ne jamais rincer après application.

CONSOMMATION

- Matériaux absorbants : 1 L pour 3 à 7 m²
- Matériaux peu absorbants : 1 L pour 7 à 10 m²

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Dispersion de polymère en phase aqueuse. Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- *Sous-catégorie du produit* : h type PA
- *Valeur limite* : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
- *Teneur maximale en COV* : 1 g/l

RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Pour éliminer les lichens, les algues ou tous micro-organismes parasites, traiter préalablement avec notre produit **Anti-dépôts verts**, sans rincer. Ensuite, il est impératif d'attendre 3 semaines minimum avant d'appliquer ce produit.
- Pour éliminer les traces d'huiles ou de graisses, utiliser préalablement notre produit **Nettoyant terrasses**.
- Pour supprimer la laitance ou les efflorescences de ciment, utiliser préalablement notre produit **Nettoyant laitance de ciment**.
- Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant d'appliquer ce produit.
- Temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support.
- Température d'application : entre 5 et 25°C.
- Stockage en local hors gel.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité Contactez-nous : fds@alгимouss.com



1 litre = environ 10 m² protégés

Code produit	Conditionnement
048101	Bidon de 1 litre
048102	Bidon de 2,5 litres
048105	Bidon de 5 litres
048120	Bidon de 20 litres



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Algimouss

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@alгимouss.com
www.alгимouss.com