

KS EX1M-1S



Caractéristiques techniques

Puissance totale, W - 3600

Fiche - 1x32A/250V

Prises avec couvercle de protection - 1x16A/250V

Câble (100% le cuivre) - 3x1.5 mm²

Longueur du câble, m - 1.0

Poids net, kg - 0.36

Poids brut, kg - 0.40

Classe de protection - IP44

Code-barres - 4260405363803

Description

Les rallonges-adaptateurs TM «Könner & Söhnen» sont conçues pour être utilisées lorsqu'il est nécessaire de connecter des appareils électroménagers avec une prise standard de 16A à une prise de 32A, par exemple dans un groupe électrogène. Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, sur les chantiers de construction, dans l'agriculture, ainsi que dans les endroits très humides.




Adaptateur 32A -> 16A

D'un bout, l'adaptateur dispose d'une fiche de 32A, de l'autre - prise de 16A, ce qui vous permet de connecter un appareil avec une prise classique de 16A à une source d'alimentation électrique avec une prise de 32A. A une puissance totale allant jusqu'à 3,6 kW.



Protection complète

Le câble d'extension est isolé avec du caoutchouc synthétique et a une gaine de caoutchouc néoprène, résistant à la flexion et à la torsion, conserve son élasticité à des températures de -40° C à +90° C. Entièrement protégé de l'humidité, des rayons UV, de l'ozone, des produits chimiques, des forces mécaniques (chocs, chutes, écrasements), ce qui vous permet de l'utiliser à toutes saisons en intérieur comme en extérieur. Les prises sur la bobine sont équipées de couvercles de protection. La fiche est équipée d'un couvercle de protection.



Câble de haute qualité

La rallonge est équipée d'un câble à âme 100% en cuivre 3x1,5 mm², a un fil de mis à la terre jaune-vert. Seul le cuivre peut résister à des charges maximales à long terme, ce qui rend le câble durable et prolonge sa durée de vie. Le câble est certifié par TÜV Rheinland conformément à la norme EN 50525-2-21, conforme RoHS.