

SBEV 1300-2



Caractéristiques techniques

Puissance	1300 W
Couple de rotation max.	44/16 Nm
Diamètre de perçage dans :	
• le béton	22 mm
• l'acier	16/10 mm
• le bois	40/25 mm
Vitesses de rotation à vide	0 – 1 100 / 0 – 3 100 tr/min
Cadence de frappe max.	58 900 cps/min
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Ouverture de mandrin	1 - 13 mm
Poids	2,8 kg

Avantages du produit

- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorcer de perçage sur des surfaces lisses
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
- Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
- Indicateur d'usure des balais autorupteurs

Equipement fourni

- Mandrin à serrage rapide Futuro Plus
- Poignée caoutchoutée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage
- Coffret

Codes

- Référence : 600785500
- EAN code : 4007430312723