

# NETTOYEUR TRIPHASÉ

Standard - Réf. : SFP 15 200 T PROFOR



**PROFOR**

**Transmission directe**  
1 450 tr/min



## LES + PRODUIT

- ▶ VST
- ▶ Rangement lance



## OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible

## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy
- Capot : ABS

## ÉQUIPEMENT

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple 900 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues pleines : Ø 260 mm

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		tr/min	POMPE		POIDS
	l/min	l/h	bar	CV	KW		Marque	Huile	kg
SFP 15 200 T PROFOR	15	900	200	7,5	5,6	1 450	ANNOVI	15W40	70

