



BROYEURS-ET-CHIPPERS

VERSION | R70EHP25



ÉQUIPEMENT DE BASE

- DISQUE | Couteaux+Contre-couteau
- Couteau aiguisable (acier trempé)
- Marteaux réversibles (acier trempé)
- Contre-couteau réversible (acier trempé)
- Broches d'affinage
- Évacuation à basse hauteur
- Dispositif de sécurité sur la trémie
- Trémie avec poignée pour le déplacement
- 2 grandes roues
- Transmission directe
- 220 V - 50 Hz

ACCESSOIRES

SYSTÈME DE COUPE

| | | |
|-------------------------|----|---|
| Couteaux (acier trempé) | N° | 1 |
| Marteaux (acier trempé) | N° | 6 |
| Contre-couteau | N° | 1 |

CARACTÉRISTIQUES

| | | |
|----------------------|--------------------|-----------|
| Production horaire | m ³ /h* | 2 - 3 |
| Ouverture de broyage | mm | 100 x 115 |
| À broyer - Ø max.* | mm | 50 |

FORCE MOTRICE

| | | |
|---------------------------|----------|---------------|
| Puissance | hp/kW | 2,5 / 1,8 |
| Source d'énergie | | Électrique |
| Moteur | | 220 V - 50 Hz |
| Consommation de carburant | litres/h | / |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | | |
|--------------------------|----|-----------|
| Longueur | mm | 1325 |
| Largeur | mm | 655 |
| Hauteur | mm | 1325 |
| Hauteur de déchargement | mm | 650 |
| Hauteur d'introduction | mm | 1075 |
| Ouverture d'introduction | mm | 300 x 350 |
| Poids: NET | kg | 55 |

* Matière entrante - Donnée dépendante du type de matériel et des conditions de travail.

**CONDITIONS**

| | |
|---|--|
| Origine du produit | Fabriqué en Italie |
| Garantie | La garantie est celle requise par la loi et elle est valable uniquement sur présentation du document de vente de la machine. |
| Livraison - Pièces de rechange originales | Normalement disponibles, 45 jours max (à partir de la date de la commande) |
| Identifiant - numéro SCIP (lien) | https://echa.europa.eu/it/scip-database |

Les produits sont sujets à évolution technique et ce site web peut ne pas être entièrement mis à jour.

Les données indiquées dans les tableaux, les photos et les images doivent être considérées comme informatives et non contraignantes.