

K 1154 TST - NHP À EAU FROIDE

1974 | 2024

50
YEARS
SUSTAINABLE
QUALITY



DONNÉES TECHNIQUES

K 1154 TST

Pression maximale	160 bars
Pression de service	30-140 bars
Débit d'eau	10 l/min 600 l/h
Flexible HP de 15 m	48015
Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 4 D12 12525
Lance avec buse à jet plat	12435-M20042
Lance rotabuse	12438-042
Vitesse moteur	2.800 trs/min
Puissance électrique	230 V/ 12.8 A/ 50 Hz
Puissance absorbée	2,95 KW
Poids	33 kg
Système Total Stop temporisé	x
N° de réf. EAN code avec enrouleur (TST)	60205.0 40 12314 30687 3

Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- Attention: 2.800 trs/min
- L'appareil doit fonctionner en position horizontale
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du K 1154 TST

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton