

# NETTOYEUR TRIPHASÉ

Standard - Réf. : PROFOR 150/900



**PROFOR**

**Transmission directe**  
1 450 tr/min



Photo non contractuelle

## LES + PRODUIT

- ▶ Pompe radiale de qualité
- ▶ VST
- ▶ Rangement lance



## OPTIONS

- ▶ 1 - Lance avec buse turbo
- ▶ 2 - Rallonge flexible

## CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Système injection produit** : intégré
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5 m
- **Châssis** : acier mécano-soudé peinture époxy
- **Capot** : métal peint

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible** : 10 m 5/16 une tresse métallique
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance simple 700 mm** : à tête réglable avec buse jet plat
- **Roues gonflables** : Ø 260 mm

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE		POMPE tr/min	POMPE		POIDS kg
	l/min	l/h		CV	KW		Marque	Huile	
PROFOR150/900	15	900	150	5,5	4,1	1 450	ANNOVI	15W40	58

