NETTOYEUR TRIPHASÉ
Standard - *Réf. : PROFOR 15 200*

DIMACO

PROFOR

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- Pompe radiale de qualité
- VST
- Rangement lance

400 V

Directe

GARANTIE 1 AN

OPTIONS

- 1 - Rallonge flexible

ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Système injection produit :** intégré
- **Moteur :** électrique triphasé
- **Disjoncteur :** magnéto-thermique
- **Câble électrique :** 5 m
- **Châssis :** acier mécano-soudé peinture époxy
- **Capot :** ABS

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible :** 10 m 5/16 une tresse métallique
- **Pistolet HP :** avec raccord à visser (côté lance)
- **Lance simple 700 mm :** à tête réglable avec buse jet plat
- **Lance turbo 700 mm :** avec buse rotative **OFFERTE**
- **Roues gonflables :** Ø 260 mm

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	KW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (L x l x h)
PROFOR 15 200	15	900	200	7,5	5,6	1 450	ANNOVI	15W40	57	116 x 55 x 74