NETTOYEUR MONOPHASÉ
Standard - *Réf. : PROFOR MONO 130*

DIMACO

PROFOR

Transmission directe
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- Pompe radiale
- Stop total
- Rangement lances
- Compact et léger

230 V

Directe

GARANTIE 1 AN

OPTION

- 1 - Enrouleur ABS
- 2 - Rallonge flexible

ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe :** radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur :** séparé de la culasse
- **Système injection produit :** intégré
- **Moteur :** électrique monophasé
- **Disjoncteur :** magnéto-thermique
- **Stop total :** système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- **Câble électrique :** 5 m
- **Châssis :** acier mécano-soudé
- **Capot :** ABS

ÉQUIPEMENT

- **Flexible :** 10 m 5/16 une tresse métallique
- **Pistolet HP :** avec raccord à visser (côté lance)
- **Lance simple 700 mm :** à tête réglable avec buse jet plat
- **Lance turbo 700 mm :** avec buse rotative **OFFERTE**
- **Roues gonflables :** Ø 260 mm

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
PROFOR MONO 130	11	660	130	3	2,25	1 450	ANNOVI	15W40	39	80 x 57 x 63

DIMACO
SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com