

SUPPORTS

Enduits, crépis, bétons, ciment, pierres naturelles ou reconstituées, etc.

PROPRIÉTÉS

- Élimine efficacement tous types de lichens, mousses et traces de pollution.
- Ne modifie pas l'aspect ni la structure du matériau.
- Ne contient pas de produit chloré, ni solvant, ni acide.
- Utilisable par temps de pluie.

MODE D'EMPLOI

- **Bien agiter avant emploi.**
- Humidifier le support.
- Appliquer le produit pur avec un pulvérisateur.
- Laisser agir de 45 à 60 minutes environ selon l'encrassement.
- Rincer au nettoyeur à pression adaptée.
- Une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
- Sur support difficile, le résultat définitif est visible après 15 jours.

NB : Protéger les matériaux sensibles aux alcalins (métaux, peintures...) et la végétation, ou rincer immédiatement en cas de projections accidentelles.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

À base d'éléments détergents en phase aqueuse. Contient moins de 5% d'agent alcalin, moins de 5% d'agent séquestrant et moins de 5% de tensio-actifs non ionique.

NETTOYANT MURS ET FAÇADES

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.



Efficace contre les salissures et les graisses

Facile et rapide à appliquer
Efficace en 1 heure

Respecte le support
Sans chlore

ENDUITS, CRÉPIS ET PIERRES NATURELLES



1 litre = jusqu'à 6 m² nettoyés

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
019105	Bidon 5 litres
019120	Bidon 20 litres

IMPORTANT : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com



RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Pour retarder la réapparition des micro-organismes parasites sur les murs et façades, nous vous recommandons, après nettoyage avec ce produit, d'effectuer un traitement avec **Algimouss traitement et imperméabilisant** (selon support).
- Température d'application : entre 5° et 30°C.
- Stockage en local hors gel.