9,1 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

K 1050 P - nettoyeur haute pression à eau froide

GARANTIE DE 5 ans sur la culasse en laiton

CLIC !



Scannez-moi pour plus d'infos

DONNÉES TECHNIQUES	K 1050 P
Pression maximale	160 bars
Pression de service	130 bars
Débit d'eau	7,5 l/min | 450 l/h
Flexible HP de 8 m	41054.1
Pistolet marche/arrêt de sécurité	M2001 | 12475
Lance avec buse à jet plat	12900-03
Lance avec turbobuse	en option
Vitesse moteur	2.800 trs/min
Puissance électrique	230 V/ 9,6 A/ 50 Hz
Puissance absorbée	2,2 kW
Poids	21 kg
Système Total Stop	✔
N° de réf.	49501
EAN code	40 12314 12001 1

Conseils d'utilisation

- Utilisateurs privés
- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- Attention: 2.800 trs/min
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du K 1050 P

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton

Made in Germany

www.kranzle.fr