

Groupe électrogène KS 4500i



KS 4500i

GRUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE INVERTER

Puissance nominale 4,2 kW



ONDE SINUSOÏDALE PURE

Technologie inverter garantissant une tension stable de 230 V / 50 Hz. Idéal pour les appareils électroniques sensibles : ordinateurs, TV, équipements médicaux, etc.



MOTEUR K&S FIABLE

Moteur essence Konner & Söhnen conçu pour une longue durée de vie, une excellente résistance à l'usure et des performances constantes. Conforme à la norme **EURO 5**.



MODE ÉCONOMIE DE CARBURANT

Le mode **ECONOMY** adapte automatiquement le régime moteur à la charge connectée et permet de réduire la consommation de carburant jusqu'à **50 %**.



PUissance NOMINALE 4,2 kW

Puissance nominale de 4,2 kW permettant d'alimenter simultanément plusieurs appareils tout en garantissant une alimentation stable et fiable.



EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Profitez des avantages de la technologie inverter au prix d'un groupe électrogène conventionnel de puissance équivalente.



COMPACT ET FACILE À TRANSPORTER

Grâce à son format compact et son poids optimisé, le KS 4500i se transporte facilement et vous accompagne partout.



POLYVALENCE D'UTILISATION

Parfait pour la maison, les commerces, les bureaux, les ateliers, les loisirs de plein air ou comme source d'énergie de secours.



STABILITÉ OPTIMALE

Équipé de pieds de support robustes, le groupe électrogène reste parfaitement stable pendant son fonctionnement et limite les vibrations.

KONNER & SÖHNEN
TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Spécification



Groupe électrogène
onduleur KS 4500i

Tension, V	230
Puissance maximale, kW	4.5
Puissance nominale, kW	4.2
Facteur de puissance, cosφ	1
Fréquence, Hz	50
Courant maximum, A	19.6
Prises	2×Schuko 230 V
Type de démarrage	Manuel
Capacité du réservoir de carburant, l	13
Autonomie à 50 % de charge, h***	9.18
Écran LED	compteur d'heures, fréquence, tension
Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB	72/97
Sortie 12V, A	12V/8,3A
Sortie USB	USB QC 3.0 + Type C
Modèle moteur	KS 240i
Volume du cylindre moteur, cm3	223
Type de moteur	essence 4 temps
Puissance moteur, CV	6.1
Volume du carter d'huile, l	0.6
Enroulement d'alternateur	cuivre
Composants*	Groupe électrogène, Emballage, Manuel, Clé pour bougie, Tournevis PH2 6,0 mm, Housse pour accessoires
Dimensions nettes (LxLxH), mm	455×440×480
Dimensions brutes (LxLxH), mm	480×460×525
Poids net, kg	33
Poids brut, kg	35.0
UGS	KS 4500i
Code-barres	4260405368327