

Sa technologie intégrée permet une puissance de soudage constante pour une fusion très douce due à son courant continu. Idéal pour les bricoleurs expérimentés ou professionnels en utilisation régulière, voire intensive, il est aussi ultra portable avec ses 4 kg.

## ÉLECTRODES 1,6 À 4

- Soude toutes les électrodes Rutiles, Fonte, Inox.

## TIG «AU GRATTE»

- Pour les travaux minutieux sur tôles fines.



## QUALITÉ D'ARC

- Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée : 72V
- Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc.




## PUISSANCE MAÎTRISÉE

- Faible consommation de 16A-230V, il s'utilise partout.
- Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc.
- Protégé et compatible avec groupe électrogène 6Kw (7,5Kva).



## TECHNOLOGIE INVERTER

### HOT START surpuissance à l'amorçage



### ANTISTICKING réduction du courant pour détacher une électrode



### ARC FORCE surcroît de courant ponctuel



## LES + PRODUITS



### Livré en coffret avec :

- Pince de masse
- Porte électrode
- Sangle



- Masque TECHNO 11 TRUE COLOR
- Marteau à piquer
- Brosse
- Tablier en cuir
- Gants de soudure
- 50 électrodes acier Ø 2.0 mm

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	Technologie intégrée				MMA		U <sub>0</sub> V	mm <sup>2</sup>	cm	kg	IP	2 m	Protected & Compatible POWER GENERATOR (* +/- 15%)
			HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)							
230 V 1~	16	10 → 160	▪	▪	▪	▪	85	70	72	10/25	27 × 17 × 11	4	IP 21	2 m	7.5 kVA