

# Meuleuse Ø 230 mm

## GA9030X01

2400 W

### Conception solide et durable

Meuleuse robuste, carter, transmission, étanchéité et moteur renforcée. Poignée latérale AVT livrée de série. Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main. Réduction des vibrations. Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Puissance nominale                               | 2400 W                 |
| Vitesse à vide max                               | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Max. Profondeur de coupe                         | 68 mm                  |
| Filetage de la broche                            | M14                    |
| Support (diamètre de l'arbre)                    | 22,23 mm               |
| Diamètre du disque                               | 230 mm                 |
| Cordon d'alimentation                            | 2,5 m                  |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 101 dB(A)              |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 93 dB(A)               |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                |
| Poids sans câble                                 | 6,3 - 8,6 kg           |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 511 x 250 x 140 mm     |
| Puissance de sortie maximale                     | 4500 W                 |
| Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)    | ✓                      |

### AVANTAGES PRODUITS

- Boîte de vitesse amovible et orientable à 90 °.
- Poignée latérale anti-vibration AVT.

**Code EAN 0088381616126**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

162264-5

Poignées anti-vibrations pour



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

162264-5

Poignées anti-vibrations pour

