



1060 mm

- ▶ **Table ajustable par crémaillère**
Adjustable table with toothed rack
- ▶ **Visée laser**
Laser target
- ▶ **Etau fourni**
Vice delivered
- ▶ **Carter poulies asservi**
Belt carter servo control system
- ▶ **Table tournante**
Turning table

Livrée avec étau N°4, 100 mm
Delivered with N°4 vice, 100 mm



STOP
ø1-16 mm



+/- 180°



100 mm
N° 4



LASER
2x1,5V(AAA)



Table
ø 290 mm



Etau N°4, 100 mm
N°4 vice, 100 mm

Perceuse d'établi - Drill press		DPB 35E
	Gencode	3431541112124
Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz)		750 W
Vitesse de rotation Rotation speed		180 - 2770 tr.min⁻¹ x 16
Type de broche - Spindle		CM3/MT3
Course de la broche - Spindle travel		85 mm
Col de cygne - Distance between spindle and column		176 mm
Diamètre de la colonne - Column diameter		80 mm
Capacité maxi de perçage avec CM - Maximum drilling capacity with MT		ø 32 mm
Hauteur totale - Total height		1060 mm
Capacité maxi sur table - Maximum capacity on table		550 mm
Capacité maxi sur pied - Maximum capacity on foot		375 mm

Données logistiques - Logistic informations



Box 270x460x770 mm | Master 1 x 70,0 kg | Pal 7 | Ctr 20ft 260 pcs

Consommables page 160 - Consumables see page 160