



- ▶ **Etau fourni**  
Vice delivered
- ▶ **Carter poulies asservi**  
Belt carter servo control system
- ▶ **Table tournante**  
Turning table

*Livrée avec étau N° 2,5, 65 mm*  
*Delivered with N° 2.5 vice, 65 mm*



Broche B 16  
Spindle B 16

Perceuse d'établi - Drill press		DPB 16E
	Gencode	<b>343154112025</b>
Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz)		<b>350 W ALU</b>
Vitesse de rotation Rotation speed		<b>620-2620 tr.min<sup>-1</sup> x 5</b>
Type de broche - Spindle		<b>B16</b>
Course de la broche - Spindle travel		<b>50 mm</b>
Col de cygne - Distance between spindle and column		<b>105 mm</b>
Diamètre de la colonne - Column diameter		<b>46 mm</b>
Capacité maxi de perçage avec CM - Maximum drilling capacity with MT		-
Hauteur totale - Total height		<b>700 mm</b>
Capacité maxi sur table - Maximum capacity on table		<b>355 mm</b>
Capacité maxi sur pied - Maximum capacity on foot		<b>270 mm</b>
Données logistiques - Logistic informations		
Box 270x430x560 mm   Master 1 x 21,4 kg   Pal 20   Ctr 20ft 610 pcs		
Consommables page 160 - Consumables see page 160		