

# Therm-RP 1400 TS(T) - NHP à eau chaude



DONNÉES TECHNIQUES	Therm-RP 1400 TS(T)
■ Pression maximale	190 bars
■ Pression de service	70 - 170 bars
■ Débit d'eau	23,3 l/min   1.400 l/h
■ Flexible HP de 20 m (avec enrouleur)	443812
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	41081
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 3   12500
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D2508
■ Vitesse moteur	1.400 trs/min
■ Puissance électrique	400 V/ 14,3 A/ 50 Hz
■ Puissance absorbée	8 kW
■ Poids sans   avec enrouleur	210 kg   218 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓
N° de réf.   EAN code sans enrouleur	63860.0   40 12314 00856 2
N° de réf.   EAN code avec enrouleur	63861.0   40 12314 00857 9

## Conseils d'utilisation

- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm<sup>2</sup> entièrement déroulé

## Points forts du Therm-RP 1400 TS(T)

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Thermostat de sécurité
- Contrôleur de débit
- Préventilation de la chambre de combustion
- Contrôle optique de combustion
- Protection contre la surchauffage
- Coupure du brûleur en cas de manque de carburant
- Pompe radiale
- Aspiration direct de produits de nettoyage
- Bac tampon de 12 l
- Réservoir de carburant 35 l