



LUBRIFIANT

PRO PERF 10W40

Huile semi-synthétique hautes performances pour moteurs Diesel et essence

APPLICATIONS

PRO PERF 10W40 est destinée aux moteurs essence et Diesel, VL ou PL.

PRO PERF 10W40 permet des espacements de vidange jusqu'à 60 000 km en PL ou 1 000 heures en TP selon les recommandations constructeurs.

PROPRIETES

- Remarquable stabilité chimique et thermique.
- Protection anti-usure remarquable.
- Large plage de viscosité.
- Lutte efficacement contre le phénomène de polissage des chemises.

NIVEAU DE PERFORMANCES

ACEA A3/B3/B4
API CI4 / SL

ACEA E3/E5/E7
MAN M3275

MB 228.3
RENAULT RLD-2

VOLVO VDS 3
CUMMINS CES 20.076/7/8

CARACTERISTIQUES

| CARACTERISTIQUES | UNITES | METHODES | VALEURS MOYENNES |
|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Grade | - | - | 10W40 |
| Masse volumique à 15°C | kg/m ³ | NF T 60 101 | 870 |
| Viscosité cinématique à 40°C | mm ² /s | NF T 60 100 | 93,5 |
| Viscosité cinématique à 100°C | mm ² /s | NF T 60 100 | 14,1 |
| Indice de viscosité | - | NF T 60 136 | 154 |
| Point d'éclair | °C | NF T 60 118 | 224 |
| Point d'écoulement | °C | NF T 60 105 | - 30 |

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.

02/2009