

WD-40 SPECIALIST®

LUBRIFIANT AU SILICONE FORMULE PROPRE



Le Lubrifiant au Silicone WD-40 Specialist® bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces. Il assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide. Sa formule est compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions. Le Lubrifiant au Silicone WD-40 Specialist® résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 200°C.

INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :

Apparence	Liquide clair
Densité relative (liquide)	0,77 - 0,80
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0,68mm
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233)	370 kg
Températures d'utilisation	-35°C à +200°C
Hydro-solubilité	Non miscible
NSF Enregistrement NSF	Catégorie H2, n°145374

RECOMMANDÉ POUR :

Courroies • Paliers • Liens • Outillage • Glissières • Valves
Portes et charnières • Treuils • Poulies.

