



Poêles à granulés Air

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance thermique (au min-au max)	kW	2,5 - 8,5
Puissance thermique introduite (au max)	kW	9,5
Puissance utile à l'eau (au min-au max)	kW	- -
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement utile (au min-au max)	%	90 - 89
Volume chauffable (au min-au max)	m ³	70 - 238
CO ₂ (au min-au max)	%	6,3 - 12,0
Emissions CO (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	297 - 160
Emissions OGC (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	5,0 - 3,0
Emissions NOX (13% O ₂) (au min-au max)	mg/Nm ³	120 - 99
Contenu de poussières à 13% O ₂ (au min-au max)	mg/Nm ³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacité réservoir	kg	17
Consommation horaire (au min-au max)	kg/h	0,6 - 2,0
Autonomie (au min-au max)	h	28 - 8
Tension d'alimentation et fréquence	V-Hz	230-50
Absorption électrique d'allumage	W	340
Absorption électrique de travail (au max)	W	96
Tirage pour le calcul du dimensionnement de la cheminée (EN13384-1)	Pa	2
Masse des fumées (au min-au max)	g/sec	3,1 - 5,8
Température de fumée en sortie (au min-au max)	°C	125 - 196
Distance du matériau comb. (arrière/côté/sous)	mm	200 / 300 / 15
Distance du matériau comb. (avant/supérieur)	mm	1000 / 750
Evacuation des fumées (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Type d'appareil (étanchéité)	Type	CC50

PLUS

- Poêle étanche Airtight
- Brasero Easy Start
- Chambre de combustion Duo-Shield
- Capteur de température intégré
- Connexion du thermostat externe
- Silent
- Ventilation supérieure et frontale
- Program. journalière hebdomadaire

FINITIONS DISPONIBLES

7022008		Acier Blanc	EAN 8053859014768
7022009		Acier Rouge Bordeaux	EAN 8053859014775
7022010		Acier Anthracite	EAN 8053859014782

OPTIONAL

5019012	Poêle à pellets télécommande	EAN 8053859011965
---------	------------------------------	-------------------

CERTIFICATIONS

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE

A+

PACKAGE POÊLE

	L (cm)	H (cm)	P (cm)
	80	118	61
Volume (m ³)		0,58	
Poids brut (kg)		79	
Poids net (kg)		69	

STOCKAGE

	N° (max)
	2
	MAX 2
	1

TRANSPORTS

	66 pz
--	-------