



LUBRIFIANT

RACING PRO 5W30

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE POUR MOTEURS AVEC FILTRE A PARTICULES

APPLICATIONS

RACING PRO 5W30 est une huile 100% synthétique à très hautes performances, spécialement formulée pour lubrifier les moteurs Diesel avec filtre à particules.

PROPRIETES

D'une grande fluidité à basse température, **RACING PRO 5W30** réduit l'usure due aux démarrages par grand froid.

La norme ACEA C3 à laquelle répond **RACING PRO 5W30** garantit une parfaite protection des post-traitements.

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA C3-16

API SN

VW 505.00/505.01

BMW LONGLIFE-04

GM DEXOS2™

MB 229.31/229.51/229.52

PSA B71 2290-12 (pour les moteurs avant 2016)

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	5W-30
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NFT 60-101	852
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NFT 60-100	70,8
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NFT 60-100	12,2
Indice de viscosité	-	NFT 60-136	171
Point d'écoulement	°C	NFT 60-105	-33
Point d'éclair	°C	NFT 60-118	234

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles minérales usagées. A stocker à l'abri des intempéries.