



LUBRIFIANT

FLUID TRC 46

HUILE DE TRANSMISSION POUR ENGINS AGRICOLES ET TP

APPLICATIONS

FLUID TRC 46 est une huile minérale destinée à la lubrification des :

- Transmissions mécaniques telles que boîtes de vitesses, convertisseurs, boîtes transfert, pont/relevage
- Transmissions hydrauliques
- Freins immergés

PROPRIETES

- Excellent comportement à froid
- Propriétés anti-usure et extrême pression remarquables
- Bonnes propriétés de friction
- Propriétés anticorrosion et antirouille protégeant les métaux et alliages des organes mécaniques.
- Neutralité vis à vis des joints.

NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-4 ALLISON C4 CASE MS 1209 (HY TRAN ULTRA) / 1207 / 1206

CATERPILLAR TO-2 CNH MAT 3505



LUBRIFIANT

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	10W
Grade ISO VG	-	-	ISO 46
Couleur	-	Visuelle	Rouge
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	887
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	44
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	6,5
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	104
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	220
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	- 37

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. A stocker à l'abri des intempéries.