



		M			PCS	MM	MM	CV	KG
2670	GAL-C 2,5	2,50	-	caoutchouc	20	900	D= 560	80	1208
2600	GAL-C 3,0	3,00	-	caoutchouc	24	900	D= 560	100	1314
2635	GAL-C 3,5	3,50	-	caoutchouc	28	900	D= 560	120	1495
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	caoutchouc	32	900	D= 560	140	1849
2610	GAL-C 4,0 H	4,00	+	caoutchouc	32	1000	D= 560	160	2215
2615	GAL-C 4,5 H	4,50	+	caoutchouc	36	1000	D= 560	170	2395
2620	GAL-C 5,0 H	5,00	+	caoutchouc	40	1000	D= 560	180	2586
2630	GAL-C 6,0 H	6,00	+	caoutchouc	48	1000	D= 560	200	2923

# Déchaumeur à disques GAL-C

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Chariot de transport
- Chariot de transport de type "Scorpion"
- Disque ø 610/5 mm (kit)
- Disque ø 610/6 mm (kit)
- Disques aplati ø 560/5 mm (kit)
- Disque aplati ø 610/5 mm (kit)
- RZ disques ø 560/5 mm (kit)
- RZ disques ø 610/5 mm (kit)
- Raclor contre-pierres (kit)
- Levage et rabattage hydrauliques des disques de bordure
- Rouleau barre ø 540mm
- Rouleau barre ø 620mm
- Rouleau T-ring ø 600 mm
- Rouleau V-ring ø 600 mm
- Rouleau V-ring ø 600 mm avec raclettes
- Rouleau C-ring ø 600 mm
- Rouleau double C-Ring Tandem ø 600 mm
- Rouleau double C-Ring Tandem HD ø 600 mm
- Rouleau en caoutchouc ø 500 mm
- Rouleau sillonneur ø 600 mm
- Herse peigne devant rouleau (BPPW)
- Herse peigne derrière rouleau (BPZW)
- Déflecteur central (ES)
- Herse peigne rigide entre 2 rangées des disques (EA)
- Roues de support 10,8/80-12" (kit)
- Éclairage LED
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail (HRGP)



**ROULEAU BARRE D= 540 MM OU D= 620 MM**

Le rouleau est recommandé pour les sols légers à moyens.



**ROULEAU V-RING D= 600 MM**

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau.



**ROULEAU EN CAOUTCHOUC D= 500 MM**

Le rouleau est recommandé pour le labourage réduit du sol, pour le semis dans paillis, il a un bon effet de reconsolidations et un bon tassement du sol. La grande surface de contact garantit que le rouleau ne s'enfoncé pas.



**ROULEAU T-RING D= 600 MM**

Le rouleau à anneaux est recommandé pour les sols lourds et motteux, il émiette des grumeaux, il compacte le sol et crée des rainures qui améliorent l'absorption d'eau. Il est résistant aux impacts de pierres.




**ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM HD D= 600 MM**

L'application du rouleau est identique à celle du rouleau tandem standard à anneaux en U, mais la conception basée sur des jantes soudées à un tube commun surdimensionné fait que le rouleau se caractérise par une plus grande robustesse nécessaire pour des conditions de sol plus difficiles.




**ROULEAU SILLONNEUR D= 600 MM**

Le rouleau conçu pour les conditions difficiles. Le poids important du rouleau fait que les résidus de récolte sont incorporés dans le sol, recouverts de terre, tandis que le sol est en même temps nivelé.



**ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM D= 600 MM**

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau. La version tandem du rouleau permet un meilleur émiettement et le compactage du sol, elle est bien adaptée pour „maintenir" la profondeur de travail des machines grandes et lourdes.



**ROULEAU V-RING D= 600 MM AVEC RACLETES**

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau. De plus des raclettes facilitent une rotation du rouleau et offrent un déchetage additionnel.



**ROULEAU C-RING D= 600 MM**

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau.



## Déchaumeur à disques GAL-C

Déchaumeurs à disques compacts GAL-C avec deux rangées de disques crénelés en acier au bore de 560 mm - montés sur des moyeux à roulements hyper étanches et sans entretien.

Les unités de travail sont montées sur le châssis et sécurisées par unités en caoutchoucs. De nombreux accessoires sont disponibles en option, tels que des rouleaux, des racleurs, des déflecteurs, etc.



[mandam.com.pl/fr/dechaumeurs-a-disques-gal-c](http://mandam.com.pl/fr/dechaumeurs-a-disques-gal-c)

Mandam Sp. z o.o.  
 Poland  
 44-100 Gliwice,  
 ul. Toruńska 14  
 0048 32 232 26 60  
[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)

[mandam.official](http://mandam.official)



