

Souffleur LXT®

DUB184Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Léger, seulement 3,1 kg. Moteur BL. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------------------|
| Tension LXT | ✓ |
| Énergie | 18 V |
| BL Motor | ✓ |
| Vitesse à vide max | 0 - 18000 min ⁻¹ |
| Vitesse maximum de l'air | 52,1 m/s |
| Force de soufflage | 10,9 N |
| Volume d'air | 0 - 13 m ³ /min |
| Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah | 12 min |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 93,5 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 86,6 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 2,7 dB(A) |
| Poids de l'outil avec batterie | 2,5 - 3,0 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 825 x 160 x 285 mm |
| Composant batterie | Li-ion |

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Variateur de vitesse
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381887670

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6

Sangle



183P96-3

Buse avant principale



183P97-1

Embout d'extension



183P98-9

Buse plate



191L13-5

Adaptateur de buse



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

166094-6

Sangle



183P96-3

Buse avant principale



1915C8-7

Buse de soufflage pour eau



197888-8

Buse d'extension



197889-6

Buse plate



783202-0

Clé hexagonale 4 mm

