

WD-40 SPECIALIST®

# LUBRIFIANT SEC AU PTFE ANTI FRICTION



Le Lubrifiant Sec au PTFE WD-40 Specialist® contient du Poly Tetra Fluor Ethylène qui, en laissant un film sec sur le support, permet une lubrification améliorée sans attirer les poussières, salissures ou huiles. Il sèche rapidement et peut également être utilisé comme agent de démoulage. Compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre, il est utilisable dans une large plage de températures (-45°C à +260°C), et sa formule est certifiée H2 par la NSF.

## INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Apparence                                 | Légèrement nuageuse, liquide jaune profond |
| Densité relative (liquide)                | 0,70 - 0,72                                |
| Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) | 1048 kg                                    |
| Températures d'utilisation                | -45°C à +260°C                             |
| Hydro-solubilité                          | Non miscible                               |
| Compatibilité                             | Métaux, plastiques et verre                |
| Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)       | Cicatriciel profond de 0,43 mm             |
| Protection anticorrosion (ASTM B-117)     | 40% de corrosion en 24 heures              |
| NSF Enregistrement NSF                    | Catégorie H2, n°145371                     |

## RECOMMANDÉ POUR :

Glissières • Pivots • Mèches • Forets • Outillages électroportatifs  
Serrures • Fermeurs • Roulettes • Convoyeurs • Chaînes et câbles  
Charnières • Moules en plasturgie • Coulisses imprimantes 3D.

