



LUBRIFIANT

ADHESIF COURROIE

AEROSOL : AMELIORANT DE TRANSMISSION

APPLICATIONS

ADHESIF COURROIE est un spray éliminant les grincements et le glissement de la courroie. Il élimine les formations de bruits désagréables. Entretien et protège.

- Agiter l'aérosol.
- Pulvériser **ADHESIF COURROIE** sur la courroie.
- Purger après chaque utilisation.

AVANTAGES

- Facile d'application même sur la courroie en mouvement.
- Sans adhérence pour la poussière, le film déposé reste sec et stable.
- Elimine le dérapage des tapis de roulement.
- Sans silicone.
- Evite le craquelage dû au vieillissement

CARACTERISTIQUES DE L'AEROSOL

- Volume brut : 650 ml.
- Volume net : 500 ml.
- Poids net : 335 g.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Nature	-	-	Hydrocarbures + additifs
Couleur	-	Visuelle	Incolore
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	730



LUBRIFIANT

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Ne jeter que des récipients absolument vides.

L'élimination après usage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur.

A stocker à l'abri des intempéries.

Gaz propulseur : butane propane (extrêmement inflammable).