



LUBRIFIANT

HYDRAULIQUE ECO HV 46

APPLICATIONS

HYDRAULIQUE ECO HV 46 est un fluide hydraulique de hautes performances recommandé pour tous les systèmes hydrauliques.

PROPRIETES

- Indice de viscosité élevé
- Très bas point d'écoulement
- Bonne stabilité thermique
- Excellente résistance à l'oxydation
- Aucune influence sur le cuivre et les alliages

NIVEAUX DE PERFORMANCE

DIN 51524 HVLP NF E 48 602 HV

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade ISO VG	-	-	ISO 46
Couleur	-	Visuelle	Rouge
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NFT 60-101	870
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NFT 60-100	48,4
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NFT 60-100	8,4
Indice de viscosité	-	NFT 60-136	151
Point d'écoulement	°C	NFT 60-105	- 36
Point d'éclair	°C	NFT 60-118	216



LUBRIFIANT



HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. A stocker à l'abri des intempéries.