



# LUBRIFIANT

## TRANS GL5 85W140

### APPLICATIONS

**TRANS GL5 85W140** est une huile extrême-pression adaptée à la lubrification des engrenages fortement chargés, boîtes de vitesses et ponts hypoides équipant les véhicules industriels, engins de travaux publics et matériels agricoles, pour lesquels un lubrifiant de niveau API GL-5 est exigé.

### PROPRIETES

- Pouvoirs extrême pression et anti usure renforcés permettant des conditions d'emploi les plus sévères (grande vitesse/faible couple, vitesse lente/couple élevé, brusque variation de charges, chocs et surcharges)
- Bonne stabilité thermique
- Grande résistance à l'oxydation
- Excellentes propriétés anti-mousse
- Anti-usure

### NIVEAUX DE PERFORMANCE

API GL-5    MIL.L. 2105 B/C/D    VOLVO 97310    ZF TE-ML 07A    VOITH 132.00374400

### CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	<b>85W-140</b>
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60-101	914
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	407.8
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	28,2
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	95
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	- 18
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	222

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.