

# Fiche de données produit

## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

Perceuse à percussion PRO HEAVY DUTY GSB 18V-150 C



Quand la puissance compte : la perceuse-visseuse à percussion intelligente pour des performances et une maîtrise inégalées

### Les caractéristiques les plus importantes

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Couple (tendre/dur/maxi)                    | 84/100/150 Nm              |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 550 / 0 – 2.200 tr/min |
| Tension de la batterie                      | 18,0 V                     |

**Référence** 0 601 9J5 102

## Caractéristiques techniques

#t-productdetailpage\_tools.technical-data.bi.additional-data}

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Couple (tendre/dur/maxi)                                 | 84/100/150 Nm              |
| Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)              | 0 – 550 / 0 – 2.200 tr/min |
| Type de batterie                                         | Lithium-Ion                |
| Fréquence de frappe maxi.                                | 30 000 cps/min             |
| Plage de serrage du mandrin, min./max.                   | 1,5 / 13 mm                |
| Tension de la batterie                                   | 18,0 V                     |
| Poids sans batterie                                      | 2,2 kg                     |
| Présélections de couple                                  | 25+2                       |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 360 x 446 x 155 mm         |

## Informations sur les bruits et vibrations

### Perçage dans le métal

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Perçage à percussion dans la maçonnerie

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 9,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# Fiche de données produit

Outils électroportatifs pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Progression de travail extrêmement rapide grâce au puissant moteur sans charbon avec couple maximal de 150 Nm
- Maîtrise parfaite lors de chaque étape de travail grâce à l'Electronic Angle Detection (EAD) très précise et à la fonction KickBack Control désactivable
- Grande fiabilité et grande robustesse grâce au mandrin métallique et au mécanisme d'engrenage tout en métal

**HEAVY  
DUTY****150/  
84  
Nm****METAL CHUCK  
1.5-13mm****BRUSHLESS  
MOTOR****ELECTRONIC  
ANGLE DETECTION****BITURBO**  
BRUSHLESS**AMP Share**  
BOSCH**PROFESSIONAL  
18V  
SYSTEM**

Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : <https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/>

