



Ensemble de 2 machines

LOT0353

DHP482SFE + DGA452Z



Ensemble de machines



Perceuse visseuse |
percussion
DHP482Z



Meuleuse Ø 115 mm LXT®
DGA452Z

Perceuse visseuse | percussion

DHP482Z

LXT® - 18 V Li-Ion - Ø 13 mm -
Produit seul

Technologie XPT pour travailler dans toutes les conditions

Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Couple max.	64 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 9000 / 28500 min ⁻¹
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	38 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	51 mm
Capacité de perçage mèche plate	38 mm
Capacité de perçage scie cloche	51 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Meuleuse Ø 115 mm LXT®

DGA452Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grand confort de prise en main

Puissante et compacte avec un rendement important par charge. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	11000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	115 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	10,0 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles (Suositushinta Sis. Alv.)

ACCESSOIRES DE SÉRIE

123144-0

Capots de protection ouverts pour



141856-3

Coffret plastique



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



251314-2

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



782423-1

Clé



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



PRODUITS DE SÉRIE

194533-6

DC18SD - Chargeur Makstar Li-Ion,



197599-5 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122910-2

CARTER DE PROTECTION 115



191971-3

Jeu de charbon CB-430



195021-6

Jeu de charbons CB-440



199154-9

Mandrins plastiques auto-serrants 13



251314-2

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



821551-8

Coffret MAKPAC 3



837632-8

Moulage MAKPAC



AUTRES - DHP482Z

Notice



Vue éclatée



AUTRES - DGA452Z

Notice



Vue éclatée

