

EK7301WS

Découpeuse 2 Temps 73 cm³ Ø 350 mm

Valve de décompression accessible, refroidissement et filtration optimisée

Code EAN : 4002829797396



AVANTAGES PRODUIT

- Technologie SLR : Jusqu'à 15 % de carburant économisé
- Possibilité de positionner l'ensemble bras et disque de manière centrale ou latérale
- Allumage MPI conservation de l'énergie d'allumage pour un démarrage facile
- Soupape de décompression pour un démarrage facile.
- Livré avec un kit de raccordement pour arrivée d'eau
- Technologie SLR : Conforme à la norme EU II (-70 % de gaz nocifs)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)
Pied avec roulettes (394114271)
Préfiltre (395173080, 395173081)
Filtre à air papier (395173010)
Chariot de guidage (394369600)
Jeu de filtres (957173611)
Courroie (965300470)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	3,8 / 5,2 kW/ch
Type de moteur	2 Temps
Cylindrée	73 cm ³
2-temps	+
Alésage du cylindre	50 mm
Course	37 mm
Bougie	NGK BPMR 7A

Puissance

Puissance débitée maximale	3,8 kW
Rapport poids / puissance	2,63 kg/kW

Régime

Vitesse de rotation	4300 tr/min
---------------------	-------------

Autonomie

Réservoir d'essence	1,1 l
---------------------	-------

Capacité de coupe pour rainureuse

Profondeur de coupe max.	122 mm
--------------------------	--------

Outils à utiliser

Compatibilité chariot de guidage	Oui, 394369600
Diamètre du disque	350 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	7 / 4,9 m/s ²
Vibration 3ax poignée avant (a _h)	7 m/s ²
Vibration 3ax poignée arrière (a _h)	4,9 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	99,6 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	109 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	800 x 290 x 380 mm
Poids net EPTA	10 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 966141120 Disque synthétique béton Ø 350 mm
- 1 X 957004009 Pochette à outils

Bougie : 965603021