



FICHE TECHNIQUE

LINE CF

HUILE DE VASELINE FLUIDE CODEX

APPLICATIONS

LINE CF est particulièrement recommandée pour la lubrification des matériels pour lesquels une huile Codex est exigée :

- industries alimentaires : lubrification des malaxeurs, trancheuses, emballeuses, débiteuses, etc.

LINE CF est également recommandée, **dans le cadre strict de la pharmacopée**, comme composant pour l'industrie cosmétique, pharmaceutique et phytosanitaire : fabrication des crèmes, onguents, pommades et laxatifs.

La Directive Européenne 95/2/EC **n'autorise pas l'utilisation des huiles blanches en tant qu'additif alimentaire direct** : émulsifiant, anti-agglomérant...

Pour une **utilisation comme auxiliaires technologiques** (c'est à dire en tant que matière pouvant entrer en contact avec un produit alimentaire lors de sa fabrication), **il faut avoir obtenu l'accord préalable de la DGCCRF**.

- Industries des matières plastiques : plastifiant d'objets destinés au contact alimentaire : seules sont autorisées par la Directive Européenne 1999/91/EC les huiles dont la viscosité cinématique à 100°C est supérieur à 8,5 cSt.

AVANTAGES

Huile de paraffine liquide légère hautement raffinée conforme au Codex Pharmaceutique ainsi qu'aux spécifications des pharmacopées européennes particulièrement destinée à la lubrification de matériels pouvant entrer en contact avec les aliments.

PERFORMANCES

Conforme aux exigences du FDA, alinéa 21 CFR 172.878 et 178.3620a.

Conforme aux spécifications des pharmacopées françaises CODEX et européennes (édition 1997).

Absorbance U.V. 260/420 nm : moins de 0,1.

LINE CF est homologuée (1) :

NSF H1 (n°146530) pour des contacts accidentels fortuits avec les denrées alimentaires.

(1) Certificats d'homologation disponibles sur demande.

LINECF-B3-08/2012

1/2

UNIL OPAL

N° Indigo 0 825 825 925
0.150 € TTC / M

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43
La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - E-mail : info@unil-opal.fr



SAS au capital de 6 218 535 € - RCS Angers B 665 880 464 - Siret 665 880 464 00011 - N° identification CEE FR 27 665 880 464 - APE 1920 Z
UO 300-700 G

Fiches de données de sécurité disponibles sur le site internet : www.quickfds.com ou sur simple demande.



FICHE TECHNIQUE

LINE CF

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade de viscosité ISO	-	NF T 60 141	15
Couleur Saybolt	-	NF M 07 003	+ 30
Odeur	-	-	Sans
Saveur	-	-	Sans
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60 101	842
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60 100	14
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60 100	3,4
Point d'éclair V.O.	°C	NF T 60 118	170
Point d'écoulement	°C	NF T 60 105	- 6
Point d'aniline	°C	NF M 07 021	106

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.

Fiches de données de sécurité disponibles sur le site internet : www.quickfds.com ou sur simple demande.

LINECF-B3-08/2012

2/2

UNIL OPAL

N° Indigo 0 825 825 925
0.150 € TTC / ML

Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43
La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - E-mail : info@unil-opal.fr



SAS au capital de 6 218 535 € - RCS Angers B 665 880 464 - Siret 665 880 464 00011 - N° identification CEE FR 27 665 880 464 - APE 1920 Z
UO 300-700 G