

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

PRO GSB 18V-90 C



Puissante perceuse à percussion sans-fil avec tête courte et maîtrise parfaite

Les caractéristiques les plus importantes

Couple (tendre/dur/maxi)	36/64/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 630 / 0 – 2.100 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V

Référence 0 601 9K6 102

Caractéristiques techniques

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Couple (tendre/dur/maxi)	36/64/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 630 / 0 – 2.100 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	29 500 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	1,2 kg
Présélections de couple	21
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	357 x 442 x 151 mm
Option clip de ceinture	+
KickBack Control	+
Lampe de travail	+
Design de l'outil	Poignée en T

Informations sur les bruits et vibrations

Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah	1,5 m/s ²
Incertitude K	1,2 m/s ²

Perçage à percussion dans la maçonnerie

Valeur d'émission vibratoire ah	11,8 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Puissant moteur sans charbon avec couple de 64 Nm et régime à vide de 2 100 tr/min pour des performances maximales sur les chantiers
- Mandrin métallique de 13 mm pour plus de robustesse et un transfert optimal du couple quel que soit l'application
- Fonction KickBack Control et embrayage de précision activables pour une maîtrise parfaite et une bonne protection de l'utilisateur et de l'outil

**HEAVY
DUTY****64/36**
Nm**METAL CHUCK**
1,5-13mm**BRUSHLESS
MOTOR****KICKBACK
CONTROL****PRECISION
CLUTCH****AMPShare**
POWERED BY BOSCH**PROFESSIONAL
18V
SYSTEM**

Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : <https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/>

